

PARAT RP 7[®]

Konzentriertes Pflegemittel für lackierte Holzböden

PARAT RP7 PARKETTPFLEGE ist ein konzentriertes Pflegemittel für lackierte Holzböden. Hinterlässt einen schmutzabweisenden Pflegefilm auf der Oberfläche und dient dem Kantenschutz. Bitte beachten Sie die entsprechende Dosierungsanleitung.



Videoanleitung RP 7

Technische Daten:

Produkt: Konzentriertes Parkettpflegemittel für seidenmatt bis glänzend lackierte Holzböden.

Verpackung: 1 und 5 Liter Gebinde.

Ergiebigkeit: ca. 80-100 m²/l

Auftragen: Gut ausgewrungenes Tuch oder feuchten Mop.

Verarbeitungstemperatur: Mind. +10 °C

Trocknungszeit: Ca. 20-30 Minuten.

PH-Wert: Konzentration: ca. 10. Gebrauchslösung: ca. 8.

Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig. Nicht feuergefährlich. Geruchsneutral.

Reinigung des Werkzeugs: Sofort mit Seifenwasser

Lagerbeständigkeit: 1 Jahr ungeöffnet bei 20 °C, frostfrei.

Entsorgung: Vollständig entleerte Gebinde über DSD. Nicht in die Kanalisation schütten.

Anwendung:

Neue Böden und laufende Pflege

Auf 10 Liter Wasser 100 ml PARAT RP7 verwenden. Der Boden wird mit einem gut ausgewrungenen Tuch oder Mopp gewischt. Achtung: für stark beanspruchte Bereiche kann eine häufigere Pflege sowie Beigabe von Parat Parkettpflege erforderlich sein

Alte Böden

Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden gut gereinigt wurde bevor Sie Parat Parkettpflege verwenden. Alte Böden weisen häufig größere Fugen, Risse und Kratzer auf Daher kann es erforderlich sein die Konzentration von Parat Parkettpflege im Wischwasser zu erhöhen, in einzelnen Fällen kann auch der pure Einsatz des Pflegemittels geprüft werden. Wird Parat Parkettpflege unverdünnt angewendet, kann anschließend poliert werden. Wichtig! Benutzen Sie immer ein gut ausgewrungenes Tuch, um Wasserschäden zu vermeiden. Zur Vermeidung von Wasserschäden überschüssiges Wasser schnell mit einem trockenen Tuch aufwischen. Zur Grundreinigung vor der Anwendung von Parat RP 8 verwenden Sie Parat RP 1. Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen. Diese erhalten sie auf Anfrage und unter www.hinterseer.com.

Technische Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende **Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.** Stand 04/2018_ro